

TANK TOTAL

NÁDRŽ V NÁDRŽI plast – bezpečné uložení a optimální využití prostoru.

Zaručená bezpečnost pro dům a životní prostředí se systémy plastových nádrží nejnovější generace:

- Dvojitá ochrana a dvojitá bezpečnost díky vnitřní nádrži a korozivzdorné ochranné nádrži z polyethylénu (PE)
 - Vertikální výztuže pro optimální statiku a tvarovou stálost
 - Kompaktní uspořádání šetřící místo
 - Snadná manipulace díky supernízké hmotnosti a rychlomontážnímu systému z plastu
 - NÁDRŽ V NÁDRŽI prokázala odolnost proti vzplanutí při 30-ti minutovém požárním testu (MPA, Erwitte)
 - S bezpečnostními nádržemi SCHÜTZ smí být přímo v kotelně (s odstupem 1 m od kotle), bez nutnosti výstavby nákladného záchytného prostoru a drahého izolačního nátěru, umístěno až 5.000 litrů topného oleje
- Nádrže jsou schváleny pro vodárenská ochranná pásma.

Respektujte prosím národní a místní předpisy.


SHK ZERT

Technické přednosti nové generace nádrží:

Objem litrů	Objednací číslo	Certifikát číslo	Délka / šířka / výška bez potrubí v mm	Výška s potrubím mm	Hmotnost cca	Objem plnění při 95% naplnění (zákonný předpis)
750	4003492	B-30-01460-02	1.190 / 660 / 1.450	1.600	43 kg	750 L nádrž = 759 litrů
1.000	4003493	B-30-01460-02	1.190 / 770 / 1.700	1.850	54 kg	1000 L nádrž = 1000 litrů
1.500	4003494	B-30-01460-02	1.720 / 770 / 1.700	1.850	89 kg	1500 L nádrž = 1570 litrů